

布テープ No.600H



ロープライスで使い勝手の良い布テープです。

手切れ性に優れ、使いやすさにこだわった布テープで、ホームユース、宅配便、引越梱包用など、幅広くお使いいただけます。

用途 ●店頭販売用 ●宅配用 ●引越梱包用

性能		
試験項目	単位	No. 600H
テープ厚み	mm	0.220
基材厚み	mm	0.135
粘着力	N/10mm (g/10mm)	3.20 (327)
タック	ボールNo.	28
展開力	N/10mm (g/10mm)	2.00 (204)
保持力	mm	0.0
引張強度	N/10mm (kg/10mm)	28.0 (2.86)
伸度	%	7.0

※上記数値は測定値であり、保証値ではありません。

規格		
サイズ 幅(mm) X 長さ(m)	単位包装 (コ)	1梱包 (コ)
50×25	1	30

ベース色
ダンボール色

再生PET布テープ No.601S



基材に再生PET繊維を40%以上使用した環境に優しいテープです。

再生PET繊維を横糸に、スフを縦糸に使用した布テープです。紙芯にも再生紙を使用し、環境に配慮しました。性能は布テープと同等です。

用途 ●ダンボールケース、プラスチックケース、石油罐などの封かん、梱包 ●粘着力を必要とする重梱包

性能		
試験項目	単位	No. 601S
テープ厚み	mm	0.220
基材厚み	mm	0.140
粘着力	N/10mm (g/10mm)	3.20 (326)
タック	ボールNo.	32
展開力	N/10mm (g/10mm)	1.40 (143)
保持力	mm	0.0
引張強度	N/10mm (kg/10mm)	42 (4.28)
伸度	%	6

※上記数値は測定値であり、保証値ではありません。

規格		
サイズ 幅(mm) X 長さ(m)	単位包装 (コ)	1梱包 (コ)
50×25	1	30

ベース色
ダンボール色

■グリーン購入法適合商品

中・重梱包 手で切れる ノンスリップ 字が書ける 重ねて貼れる 結束 低温

重梱包 手で切れる ノンスリップ 字が書ける 重ねて貼れる 結束 低温 環境対応