

封缶テープ非塩ビタイプ No.458H



特殊ポリオレフィン基材を使用した 封缶用環境対応テープ。

クッキーやせんべいなどの菓子缶用テープとして、一般消費者の廃棄時にも配慮した環境にやさしいテープです。特殊ポリオレフィン基材を採用し、低温焼却時に有害物質を発生させるといわれる塩化ビニールを使用しない封缶テープを実現しました。

用途 ●各種化粧缶の封缶シール

性能		
試験項目	単位	No. 458H
テープ厚み	mm	0.105
粘着力	N/10mm (g/10mm)	5.00 (510)
タック	ボールNo.	6
展開力	N/10mm (g/10mm)	1.7 (173)
引張強度	N/10mm (kg/10mm)	15N (1.53)
伸度	%	400
自背面粘着力	N/10mm (g/10mm)	1.70 (173)

※上記数値は測定値であり、保証値ではありません。

■No.458Hの燃焼ガス分析

試料名	封缶テープ非塩ビタイプ No.458H
燃焼ガス発生方法	管状電気炉法 (JIS K 2541に準拠)
検定方法	塩化水素 (HCl): JIS K 0107 硫黄酸化物 (SOx): JIS K 0103
試験結果	塩化水素 (HCl): 不検出 ※1 硫黄酸化物 (SOx): 不検出 ※2

※1: 検出限界値 0.05mg/g ※2: 検出限界値 0.05SO₂mg/g

規格		
サイズ 幅(mm) X 長さ(m)	単位包装 (コ)	1梱包 (コ)
15×66	10	90
18×66	10	90
15×180※	10	40
18×180※	8	32

※長尺タイプ(180m)は
全てアルミリード仕様となります。

ご採用の前に、必ずサンプルテストをお願いいたします。

軽梱包 **長尺あり** **封缶用** **重ねて貼れる** **耐水** **環境対応**

エロンテープ® No.458



耐水・耐湿性に優れた 封缶用ビニールテープです。

食品・菓子類など、内容物を湿気から守ります。ベースがしなやかで缶にしっかりとなじみます。糊がしみだしたりすることもありません。専用缶シールマシンに最適なテープです。

用途 ●各種化粧缶の封缶シール

性能		
試験項目	単位	No. 458
テープ厚み	mm	0.092
粘着力	N/10mm (g/10mm)	1.0 (102)
タック	ボールNo.	13
展開力	N/10mm (g/10mm)	4.7 (479)
引張強度	N/10mm (kg/10mm)	20.6 (2.1)
伸度	%	188
自背面粘着力	N/10mm (g/10mm)	0.71 (72.4)

※上記数値は測定値であり、保証値ではありません。

規格		
サイズ 幅(mm) X 長さ(m)	単位包装 (コ)	1梱包 (コ)
15×33	10	120
18×33	10	120
15×66	10	90
18×66	10	90
15×200	20	40
18×200	16	32

※規格以外サイズと色物は、受注生産につき
ロット2000m。出来高納めとなります。

ベース色
透明
色物
黄・緑・青・赤・白・黒

軽梱包 **色あり** **長尺あり** **封缶用** **重ねて貼れる**
耐水 **基材塩化ビニール**